

Gol Pumps Thechnology		DATA SHEET		Gol Pumps Technology INC	
		Thin Submersible Pump GOL PUMPS		3750 NW 114 Ave No: 6zip : 33178 Miami FL. USA	
		2" Inch Pump for 2.5 inch well		Tel: +1 (786) 615 - 8984 & (786)452-9775 * Fax: +1*(786) 615-7043	
				Email : info@golpumps.com * www.golpumps.com * www.golpumps.us	
Pump Data Brand : Model : Flow Rate: Head Rate: Head Max: Flow Max: RPM : Normal Power P2 : Fluid: Fluid Temperature: Density: Fluid Viscosity: With Float switch Kind of Workiny: Delivery size Suction size Made in : GOL PUMPS G2SDM- 0.7 / 19 1.5 GPM 99 FEET 120 FEET 4.4 GPM 3450 rpm 0.25 HP Water at about 25 °C. water 1.0 kg/Dm³ 8.90 × 10-4 Pa-s NONE Submersible 3/4" NPT With Strainer CHINA 5 GPM 30 FEET				00.511.522.533.544.555.5 00.511.522.533.544.555.5 US g.p.m Imp g.p.m 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 150 120 90 60 30 0 G2SD0.7 G2SD0.7/27 G2SD0.7/23 G2SD0.7/19 TOTAL DYNAMIC HEAD (m) Eta(%) 20 10 0 03.36.610.013.316.620.0 00.250.50.7511.25 l/min m³/n Flow rate Q	
Power P2: Power P1: Phase (PH): Rate Voltage : Capacitor Need : Ferequency : Rated Speed (rpm): Current (A): Cos φ : Degree of Protection (IP): Safety Protection Included: length of Cable : Kind of Plug : Ambient Temp : 0.18 KW * 1 110 V 25/250 60 Hz 3450 rpm 3.9 A 0.95 IP 68 F 2 M NONE 40°C = 104°F µF/V				</	